SABAP-CE|17/09/2026|CONTRATTO 129

Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio

per le province di Caserta e Benevento

Caserta

Palazzo Reale – Piazza Carlo di Borbone 81100 Caserta

Procedura negoziata ai sensi dell'art. dell'articolo 50 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, per l'importo di €. 579.832,35 Iva esclusa, per l'affidamento di lavori per il progetto di riassegnazione e restituzione degli spazi del complesso della Reggia di Caserta alla loro destinazione culturale, educativa e museale – Interventi necessari per adeguare gli spazi della Reggia di Caserta da destinare all'Archivio di Stato di Caserta, in termini di rispondenza alle vigenti normative in materia di sicurezza e prevenzione incendi - **Finanziamento di cui al D.M. 21 dicembre 2020, rep. 593, Ricognizione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1072 della, n.205, registrato alla Corte dei Conti il 14 gennaio 2021 al n.50 per un importo complessivo di €. 750.000,00 - CUP F24H20001140001.**

Progetto n. 1334 del **15/07/2026** approvato con **decreto n. 52** del **16/09/2026.**

Responsabile Unico del Progetto: Dott. Luigi Onofrio Pastore nominato con disposizione MIC|MIC_SR-CAM|22/02/2022|0001336-P e confermato con riferimento MIC|MIC_SABAP-CE|U042|01/07/2026|0017003.

Direttore dei Lavori: ing. Oreste Graziano nominato con disposizione MIC|MIC_SR-CAM|22/02/2022|0001340-P e confermato con riferimento MIC|MIC_SABAP-CE_U042|01/07/2026|0017006-P.

Impresa Aggiudicataria: Magliano srl P.IVA 04419590650, con sede in Via Fusara,4 Padula (SA), pec:MAGLIANOSRL@PEC.IT.
Importo totale a base d'appalto: euro **579.832,35** oltre IVA così suddivisa:

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€. 414.887,38
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€. 12.167,65
COSTI MANODOPERA NON RIBASSABILI	€. 152.777,32
Totale Importo lavori soggetti a ribasso	€. 414.887,38
Importo lavori non soggetto a ribasso	€. 164.944,97

Ribasso pari al 9,50 % sull'importo ribassabile pari a **€. 414.887,38** oltre IVA che si riduce per effetto del ribasso a €. 375.473,08 oltre IVA.

L'importo complessivo è di €. **375.473,08** otre i costi della manodopera pari ad €. **152.777,32** e i costi della sicurezza pari a €. **12.167,65** non ribassabili (totale non ribassabile €. **164.944,97**) per un totale complessivo di €. **540.418,05** oltre IVA.

CUP F24H20001140001;CIG: BC7EOFCCF5.

TRA

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, (di seguito denominata Soprintendenza) **C.F. 93003240616**, con sede in Caserta c/o Palazzo Reale Piazza Carlo di Borbone – 81100 Caserta -, in persona del Soprintendente **Mariano NUZZO** giusto incarico conferito dal Direttore Generale ABAP con **decreto n. 7** del **09.01.2026**, munito di firma digitale rilasciata da ARUBA PEC in corso di validità;

E

Magliano srl P.IVA 04419590650, con sede in Via Fusara,4 Padula (SA), pec:MAGLIANOSRL@PEC.IT.legale rappresentante e amministratore unico Sig. Magliano Angelo Giovanni nato a Casalbuono (SA) il 23/09/1960 con C.F. MGLNLG60P23B868T, munito di firma digitale in corso di validità.

Premesso che

VISTA la L. n. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e, in particolare, l'art. 12 (*Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*);
VISTA la L. n. 3/2003 (*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione)* e, in particolare, l'art. 11 in tema di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP);
VISTO l'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.;

VISTO l'art. 25, co. 2 del D. L. n. 66/2014 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
CONSIDERATA la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP), disposta dall'art. 41 del D.L. n. 76/2020, che modifica la legge istitutiva del CUP, la L. n. 3/2003, art. 11, integrandone l'art. 11 con i commi da 2-bis a 2-sexies;
VISTA la delibera del CIPE n. 63/2020 di attuazione della predetta riforma del CUP nonché la Delibera ANAC n. 585 del 19 dicembre 2023 "*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari*";
VISTO anche l'art. 5 D.L. n. 13/2023, conv. con mod. dalla L. n. 41/2023 rubricato "*Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie*";
VISTO il Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
VISTO il D. Lgs. n. 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al reg. (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*), e da ultimo, con D. L. n. 139/2021, conv. con mod. dalla L. n. 205/2021 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (*Codice dei beni culturali e del Paesaggio*);
VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*) e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 (di *seguito "Codice dei contratti pubblici");*
VISTO il D.Lgs 209 del 31dicembre 2024 *(Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici*, *di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)*
VISTI i principi di cui al Libro I, Parti I e II del Codice dei contratti pubblici;
CONSIDERATO il Libro II, Parte I del Codice dei contratti pubblici ("*Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee"*);
CONSIDERATO il Libro II, Parte VII, Titolo III del Codice dei contratti pubblici ("*I Contratti nel settore dei beni culturali*") e l'allegato II.18 ("*Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali"***)**;
VISTE le diposizioni relative alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui al Libro I, Parte II del Codice dei contratti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs n. 82/2005 (*Codice dell'amministrazione digitale*) e s.m.i.;
VISTI il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la determinazione dell'ANAC n. 3/2008 in tema di rischi interferenziali;
VISTO il decreto del Direttore Generale ABAP n.7 del 09/01/2026 con il quale è conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento all'arch. Mariano Nuzzo;

VISTO che l'impresa è in possesso dei requisiti tecnici e professionali corrispondenti alla tipologia dei lavori oggetto del presente affidamento, come risulta dalle attestazioni di qualificazione per categorie di lavori e importi adeguati ai lavori da assumere;

CONSIDERATO che le verifiche dei requisiti di cui agli artt.94, 95e 98 del D.Lgs.36/2023 effettuate dal RUP hanno avuto esito positivo;
VISTA la richiesta di comunicazione antimafia inviata tramite il portale del Ministero dell'Interno B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia) e la liberatoria provvisoria ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n.76 protocollo n. PR_SAUTG_Ingresso_0123951_20260812 del Ministero dell'Interno;
VALUTATO che la proposta del commissario di gara monocratico, dott. Luigi Onofrio Pastore nominato con riferimento MIC!MIC_SABAP-CE|31/07/2026|0020114-I risulta legittima e conforme all'interesse pubblico;
VISTO la dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse per la procedura di gara in corso (RDO n°6485585) da parte del Responsabile Unico del Progetto e commissario di gara monocratico, dott. Luigi Onofrio Pastore con riferimento MIC|MIC_SABAP-CE|31/07/2026|0020114-I.
CONSIDERATO che con disposizione MIC|MIC_SABAP-CE_UO42|13/02/2026|0003535-P è stato nominato, ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti pubblici, quale Responsabile Unico del Progetto il Funzionario dott. Luigi Onofrio PASTORE dipendente del Ministero della Cultura in servizio presso la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento. E.mail: luigionofrio.pastore@cultura.gov.it;

CONSIDERATO CHE:

(1) il progetto CUP **F24H20001140001** è stato inserito nel registro unico dei progetti al n. **1334** del **17.07..2026** approvato con decreto n. 52 del 16.07.2026 completo di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 D.lgs. 42/2004 rilasciata dalla Soprintendenza Abap di Caserta e Benevento con protocollo del 02/12/2025|28369-P.

(2) il RUP con nota riservata, con riferimento MIC|MIC_SABAP_CE|21/07/2026|0019115-I ha proposto di procedere all'affidamento dei lavori in esame, mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici selezionati tra quelli iscritti nell'nell'elenco della piattaforma telematica NET4Market (Albo Fornitori), istituita con determina n.951 del 14/10/2024 il cui regolamento è stato approvato con Decreto del Dirigente Delegato arch. Mariano Nuzzo con riferimento MIC|MIC_SABAP-CE_U08|15/01/2025|000753-I criterio del minor prezzo**;**

(3) con determina a contrarre **n. 235** del **21/07/2026** la Soprintendenza dava avvio alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 – comma 1 – lett. c) del D.lgs. 36/2023, previa consultazione **di n. 5 (cinque)** operatori economici, iscritti nell'elenco della piattaforma telematica NET4Market (Albo Fornitori) e comunque iscritti nella banca dati del MEPA per l'affidamento dei lavori di riassegnazione e restituzione degli spazi del complesso della Reggia di Caserta alla loro destinazione culturale, educativa e museale – Interventi necessari per adeguare gli spazi della Reggia di Caserta da destinare all'Archivio di Stato di Caserta, in termini di rispondenza alle vigenti normative in materia di sicurezza e prevenzione incendi - **Finanziamento di cui al D.M. 21 dicembre 2020, rep. 593, Ricognizione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1072 della, n.205, registrato alla Corte dei Conti il 14 gennaio 2021 al n.50 per un importo complessivo di €. 750.000,00 - CUP F24H20001140001,** da aggiudicare con il criterio del minor prezzo;

(4) con lettera di invito, prot. n. MIC|MIC _SABAP-CE |22/07/2026|0019115-I e relativa Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul MePA, n. 6485585, venivano invitati a presentare offerta n. 5 (cinque) operatori economici, iscritti sul MePA e selezionati, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, dall'elenco della Stazione Appaltante, per l'affidamento dei lavori in esame, con importo a base d'appalto pari ad €. 579.832,35 oltre IVA calcolati sulla base del Progetto Esecutivo n. 1334 del 15/07/2026 approvato con decreto n. 52 del 16/07/2026 di cui €. 414.887,38 per lavori soggetti a ribasso e €. **164.944,97** per lavori non soggetti a ribasso (di cui €. **152.777,32** per costi della manodopera e **€. 12.167,65** per costi della sicurezza) .

(5) entro il termine di scadenza (ore 12:00 del 04/08/2026) tramite il portale Consip-MEPA pervenivano **n. 3 (tre)** offerte per la RDO n° 6485585.

(6) essendo una procedura di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 7 co. Lettera f dell'allegato I." al D.Lgs 36/2023 la valutazione delle offerte è stata effettuata da un seggio di gara monocratico rappresentato dal Responsabile Unico del Progetto.

All'esito della procedura di gara, la miglior offerta risultava quella presentata dall'operatore economico Magliano srl P.IVA 04419590650, con sede in Via Fusara,4 Padula (SA) legale rappresentante Magliano Angelo Giovanni nato a Casalbuono (SA) il 23/09/1960, C.F. MGLNLG60P23B868T che ha presentato un ribasso pari al Ribasso pari al 9,50 % sull'importo ribassabile pari a €. 414.887,38 oltre IVA che si riduce per effetto del ribasso a €. 375.473,08 oltre IVA.

L'importo complessivo è di €. **375.473,08** otre i costi della manodopera pari ad €. **152.777,32** e i costi della sicurezza pari a €. **12.167,65** non ribassabili (totale non ribassabile €. **164.944,97**) per un totale complessivo di €. **540.418,05** oltre IVA.

(7) le verifiche dei requisiti di carattere generale ex art 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023, effettuata mediante consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) istituito presso la Banca Dati Anac, ha dato esito positivo, non rileva cause ostative;

(8) con decreto n° 253 del 18/08/2026**,** la Soprintendenza disponeva l'aggiudicazione, in favore dell'Operatore Economico Magliano srl P.IVA 04419590650, con sede in Via Fusara,4 Padula (SA), pec:MAGLIANOSRL@PEC.IT, dei lavori relativi al progetto di riassegnazione e restituzione degli spazi del complesso della Reggia di Caserta alla loro destinazione culturale, educativa e museale – Interventi necessari per adeguare gli spazi della Reggia di Caserta da destinare all'Archivio di Stato di Caserta, in termini di rispondenza alle vigenti normative in materia di sicurezza e prevenzione incendi - **Finanziamento di cui al D.M. 21 dicembre 2020, rep. 593, Ricognizione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1072 della, n.205, registrato alla Corte dei Conti il 14 gennaio 2021 al n.50 per un importo complessivo di €. 750.000,00 - CUP F24H20001140001.**

Importo di aggiudicazione pari a €. **375.473,08** otre i costi della manodopera pari ad €. **152.777,32** e i costi della sicurezza pari a €. **12.167,65** non ribassabili (totale non ribassabile €. **164.944,97**) per un totale complessivo di €. **540.418,05** oltre IVA.

(9) con nota prot. 19/08/2026|0021412-P l'O.E. aggiudicatario veniva invitato a trasmettere la garanzia definitiva e la polizza C.A.R., al fine di procedere alla formalizzazione del rapporto contrattuale;
(10) la società Magliano srl P.IVA 04419590650, con sede in Via Fusara,4 Padula (SA) costituiva garanzia definitiva n. 10000410001200 del 26/08/2026 con la società Bene assicurazioni secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e polizza C.A.R. n.502010666 con la società Allianz Ultra Impresa n° 502010666 con scadenza 17/05/2027 ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023;
(11) in data **12/08/2026** con n. PR_SAUTG_Ingresso_0123951_20260812 il Ministero dell'Interno (Banca dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia) comunicava la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs 159/2021 nei confronti della società Magliano srl P.Iva 04419590650.
(12) la verifica della regolarità contributiva dell'Impresa Magliano srl P.IVA 04419590650, con sede in Via Fusara,4 Padula (SA)si è conclusa con esito positivo, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito dall'Amministrazione, prot. INAIL_52008766 con scadenza 22/12/2026.

Tutto ciò premesso
le parti, come sopra costituite, con la presente scrittura privata convengono e stipulano quanto segue.

ART.1 -OGGETTO DELL'APPALTO
1.1 La Stazione Appaltante affida i lavori di cui al **Progetto n. 1334** del **15/07/2026** approvato con **decreto n. 52** del **16/07/2026** all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna l'esecuzione degli stessi a perfetta regola d'arte e secondo la migliore tecnica.
1.2 L'Appaltatore è tenuto ad eseguire l'Opera in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio.
1.3 L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività inerente la realizzazione dell'Opera in tutte le sue parti e componenti, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione dell'Opera, in conformità al progetto posto a base di gara.
1.4 Le opere devono essere realizzate nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione.

ART.2 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
2.1.I lavori oggetto del presente appalto trovano copertura finanziaria con D.M. 21 dicembre 2020, rep. 593, Ricognizione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1072 della, n.205, registrato alla Corte dei Conti il 14 gennaio 2021 al n.50 dei lavori di attuazione del progetto di riassegnazione e restituzione degli spazi del complesso della Reggia di Caserta alla loro destinazione culturale, educativa e museale – Interventi necessari per adeguare gli spazi della Reggia di Caserta da destinare all'Archivio di Stato di Caserta, in termini di rispondenza alle vigenti normative in materia di sicurezza e prevenzione incendi. **CUP: F24H20001140001.**

2.2L'importo a base di appalto è pari a €. 579.832,35 oltre IVA per effetto del ribasso offerto del 9,50% sull'importo lavori ribassabile di €. 414.887,38 oltre iva si riduce per effetto del ribasso a €. 375.473,08 oltre iva. L'importo complessivo è di €. 375.473,08 otre i costi della manodopera pari ad €. 152.777,32 e i costi della sicurezza pari a €. 12.167,65 non ribassabili (totale non ribassabile €. 164.944,97) per un totale complessivo di €. 540.418,05 oltre IVA.
2.3 Il corrispettivo, stabilito a "misura" per l'esecuzione dei lavori, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Contratto, delle norme generali e tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto e di tutti i Documenti Contrattuali.
2.4 I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso, verranno valutati i lavori, sono quelli riportati nell'elenco allegato al presente atto e costituente la base per l'offerta di ribasso dell'impresa.
2.5 L'Impresa ha dichiarato di accettare incondizionatamente i prezzi unitari desunti dal prezzario vigente dei lavori e delle forniture relativo ai Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Campania.

2.6 Con i prezzi stessi si intende compensata, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera, l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, le varie assicurazioni sociali, ogni trasporto, lavorazione e magistero per dare completamente ultimati in ogni parte i lavori formanti oggetto del presente atto, nonché l'obbligo per l'impresa di effettuare documentazione fotografica dell'intervento prima, durante e al termine dei lavori, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione dell'Opera stessa, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore.
2.7 Ai sensi dell'art. 60 comma 1 del Codice, è ammessa la revisione dei prezzi in conformità a quanto previsto dal 2 comma del medesimo art. 60.
Le eventuali compensazioni in aumento sono ammesse in ogni caso entro e non oltre il seguente importo:
a) somme appositamente accantonate nel quadro economico per imprevisti;
b) somme derivanti dal ribasso d'asta.
La revisione dei prezzi di cui al presente articolo è riconosciuta previa richiesta scritta dell'appaltatore, debitamente motivata, da presentare entro 30 giorni dall'emissione di ciascun stato avanzamento lavori e in conformità a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto art. 2.28.
2.8I titoli di pagamento saranno emessi a favore dell'appaltatore ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute raggiunga la cifra di **€. 75.000,00** subordinatamente alla disponibilità di cassa dei relativi fondi, dietro presentazione di fattura elettronica tramite il sistema di interscambio con indicazione del codice univoco di questo Istituto. Nella fattura dovrà essere riportato oltre al CIG **BC7E0FCCF5** anche il CUP **F24H20001140001** dell'intervento.

2.9 L'anticipazione sarà concessa in conformità all'art. 125 del D.Lgs. 36/2023 nonché dell'art. 2.16 del Capitolato Speciale d'Appalto, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori.

2.10L'impresa affidataria ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. 143/2021, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori ha l'obbligo di attestare la congruità dell'incidenza della manodopera mediante la presentazione del DURC di congruità riferito all'opera complessiva (art. 4, comma 3, d.m. 143/2021).

ART. 3– TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

3.1 L'Appaltatore deve ultimare l'esecuzione dei lavori entro e non oltre **210 giorni** (duecentodieci) dal verbale di consegna.
3.2 Il mancato rispetto del termine per cause imputabili all'appaltatore, di cui al precedente comma determinerà l'applicazione della penale pecuniaria stabilita nella misura ricompresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l'1 dell'ammontare netto contrattuale (uno per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2.18 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 4– RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.

4.1 Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l'Appaltatore è responsabile verso la Stazione Appaltante, della realizzazione degli interventi a regola d'arte. A tal fine è fatto obbligo all'appaltatore di eliminare i difetti che dovessero emergere da verifiche tecniche.
4.2 La Stazione Appaltante avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti scavi, ripristini, e ogni intervento necessario, perché i lavori siano eseguiti nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, norme tecniche nonché previsioni di legge.
4.3 L'Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà della stessa e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi subfornitori.
4.4 L'appaltatore dovrà operare nel rispetto dei criteri di cui ai C.A.M. "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 06.08.2023, ed in particolar modo di quanto previsto al punto 3) degli stessi, dandone tempestiva informazione al Rup e/o Direttore dei Lavori, in base alle rispettive competenze.
4.6Lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti nell'ambito del cantiere dovrà essere effettuato nel rispetto delle vigenti normative in materia (D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.), previa presentazione alla Direzione Lavori dei formulari giustificativi dello smaltimento medesimo.

ART. 5– OBBLIGHIDELL'IMPRESA

5.1. Fino alla emissione del certificato di regolare esecuzione, l'Impresa è responsabile della conservazione delle opere eseguite.

5.2 L'Appaltatore deve provvedere alla custodia diurna e notturna del cantiere, anche con l'ausilio di impianto di videosorveglianza, e alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato regolare esecuzione; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. **5.3**L'impresa dovrà provvedere, al momento dell'apertura del cantiere, all'apposizione di una tabella, visibile all'esterno, con le indicazioni dell'Ente appaltante, della propria ragione sociale, del nome del Responsabile del Procedimento, del nome del Direttore dei Lavori, del nome del Direttore di Cantiere e del bene su cui interviene, del nome del Coordinatore per la sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

Qualora nel cantiere operino imprese subappaltatrici regolarmente autorizzate, nella tabella esposta vanno inclusi anche i loro nominativi specificando l'importo dei lavori oggetto del subappalto, le categorie e le classifiche d'importo corrispondenti ai lavori da realizzare.

ART. 6– SUBAPPALTO

6.1 L'Impresa in sede di offerta si è riservato la facoltà di subappaltare.

6.2 Dette lavorazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti sub art. 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

6.3 La Stazione Appaltante, salvo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro un congruo termine e comunque non inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, corredate dalla documentazione attestante l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

6.4 L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante, per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

6.5 Qualora le attività affidate in subappalto e/o subaffidamento rientrino tra quelle indicate nell'elenco di cui all'art. 1 c. 53 L. 190/2012è richiesta l'iscrizione nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*cd. White list*) istituito presso ogni prefettura (art. 1 c. 52 e 53 L. 190/2012 e art. 83 D.lgs 159/2011).

ART. 7–GARANZIE

7.1L' Appaltatore, a garanzia del corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, derivanti dal Contratto medesimo, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 ha stipulato cauzione definitiva n. 10000410001200 il 26/08/2026 della Bene Assicurazioni;

7.2L'Appaltatore ai sensi dell'art. 117 , comma 10, del D.lgs. 36/2023, ha stipulato polizza assicurativa n. 502010666 con scadenza 17/05/2027 della società ALLIANZ ULTRA IMPRESA relativa ai rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati pari all'importo dei lavori e che prevede anche una responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 8– DIVIETO DI NUOVI LAVORI

Ai sensi delle normative vigenti in materia di Lavori Pubblici, l'impresa dichiara espressamente di essere consapevole di non poter eseguire nessuna opera non prevista nel progetto allegato al presente contratto; pertanto in caso di esecuzione o forniture non previste dal contratto di appalto non avrà diritto ad alcun compenso e sarà tenuta, se richiesto dall'Amministrazione, a proprie spese, al ripristino dello stato dei luoghi e/o al ritiro delle forniture effettuate.

ART. 9– OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

9.1 Ai sensi della vigente normativa, l'Appaltatore si obbliga ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'edilizia nazionale e territoriale, compresi gli adempimenti di

accantonamento e di contribuzione verso le casse edili e ad agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
9.2 L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. A garanzia dell'osservanza di tali norme sarà operata una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori.

ART. 10 – OBBLIGHI DELL'APPALATORE AI SENSI DELL'ART.102 DEL D. LGS.36/2023
10.1 L'Appaltatore nell'esecuzione del presente appalto si è impegnato a garantire la stabilità
occupazionale del personale impiegato, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, nonché le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone svantaggiate o con disabilità.
10.2 Laddove ricorrano le condizioni di cui agli obblighi previsti dall'art. 1 All.II.3 (numero di dipendenti> 15 unità), che la stazione appaltante si riserva di verificare nel corso della
esecuzione dei lavori, l'appaltatore si impegna a darne tempestiva comunicazione e a farsi carico dei seguenti obblighi ed in particolare a:
a) consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile entro il termine di 6 mesi decorrente dalla modifica delle suddette condizioni;
b) consegnare alla stazione appaltante una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità entro il termine di 6 mesi decorrente dalla modifica delle suddette condizioni;
c) a riservare una quota non inferiore al 30% delle assunzioni necessarie alla esecuzione del presente contratto sia all'occupazione femminile che giovanile. La stazione appaltante, attraverso la figura del Direttore dei Lavori, vigilerà sul rispetto di tale obbligo.
10.3 Nell'ipotesi di inadempimento dei suddetti obblighi di cui alle lettere a) e b), è prevista l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione nella misura dello 0,6 per mille per ogni giorno di ritardo e comunque per un importo massimo non superiore al 20% dell'importo contrattuale.
10.4 Nell'ipotesi di inadempimento dell' obbligo di cui alla lettera c) è prevista l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso, nei limiti del 20% dell'importo contrattuale. In tale ambito, la gravità dell'inadempimento sarà commisurata all'inadempimento totale o parziale, anche sotto il profilo temporale, ovvero all'eventuale reiterazione dell'inadempimento contestato.
10.5 In ogni caso, l'Impresa ha dichiarato di garantire il rispetto degli obblighi sopra indicati.

ART. 11 – OBBLIGHI IN MATERIA DI NORME DI SICUREZZA
11.1L'Appaltatore ha l'obbligo di attenersi alle vigenti norme in materia di sicurezza ed alle particolari disposizioni contenute nei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm. e ii.
11.2 Il Responsabile Unico del Procedimento designato provvederà a verificare l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 91 e 92 del D.Lgs. n. 81/2008, accertando prima dell'inizio dei lavori, l'avvenuta notifica preliminare di cui all'art. 99 del citato D.Lgs. all'organo di vigilanza territorialmente competente preposto alle verifiche ispettive di controllo nei cantieri.
11.3 In attuazione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 che ha tra l'altro, modificato l'art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 l'impresa è obbligata ad attivarsi al fine di ottenere la c.d. patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili, ad eccezione delle ipotesi in sia possesso di attestazione di qualificazione SOA, di classifica pari alla III.

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell'art. 119 comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 non è consentita, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del presente contratto.

ART. 13 – RISOLUZIONE E RECESSO
13.1 In caso di inottemperanza degli obblighi assunti con il presente atto e negli altri casi previsti dall' art. 122 del D. Lgs 36/2023, la Soprintendenza si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto con semplice lettera inviata a mezzo pec.

13.2 Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 122, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023.
13.3 La Soprintendenza si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto nei casi e con le forme previste dall' art.123 del D.L.gs 36/2023. In questo caso l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall'All. II.14 al Codice, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo sostenute.

ART. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEI LAVORI
Ai sensi della vigente normativa il Responsabile Unico del Progetto è designato nella persona del dott. Luigi Onofrio Pastore e il Direttore dei lavori di cui al presente contratto è designato nella persona dell'ing. Oreste Graziano funzionari in servizio presso la SABAP per le province di Caserta e Benevento.

Art. 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
A pena di nullità, ai sensi dell'art. 3 co. 8 e 9 di cui alla legge n. 136 del 13agosto 2010,il presente atto è soggetto agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. All'uopo l'appaltatore ha comunicato che gli estremi dei conti correnti dedicati, anche non in modo esclusivo alla gestione dei movimenti finanziari relativi al presente appalto, sono i seguenti:
BANCA MONTE PERNO di Fisciano, Roscigno e Laurino. C/C 010000027763. IBAN: IT54O0878476300010000027763 intestato a Magliano srl.
Le persone delegate ad operare sul conto sopra indicato sono: Angelo Giovanni Magliano nato a Casalbuono (SA) il 23/09/2026. C.F. MGLNLG60P23B868T,
Isaia Garone nato a Polla (SA) il 07/10/1993. C.F. GRNSIA93R07G793V.

L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati sopra trascritti.

ART. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
16.1 Limitatamente a quanto necessario ai fini dell'esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore, debitamente informato in merito a quanto previsto dagli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, presta il proprio consenso e dà espressa autorizzazione affinché i propri dati personali vengano trattati in via cartacea, informatica e telematica e, in particolare, siano comunicati a tutti i soggetti rispetto ai quali la comunicazione sia imposta per legge.
16.2 Le parti si obbligano a rispettare le disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ivi incluse tutte le successive modifiche e integrazioni, e i successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi.

ART. 17 – FORO COMPETENTE
Le controversie relative all'interpretazione o esecuzione del presente contratto qualunque sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono deferite alla competenza della giurisdizione ordinaria presso il Foro di Santa Maria Capua Vetere.

ART. 18– RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio al capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, di cui al Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

ART. 19 – REGISTRAZIONE
Tutte le spese inerenti al presente contratto e dallo stesso scaturenti sono a carico dell'Impresa compresi i costi relativi all'imposta di bollo che in ragione dell'importo contrattuale sono determinati, ai sensi dell'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023, in € 120,00.
Il presente atto, composto da n. 8 (otto) pagine, oltre a n.15 (quindici) pagine elenco prezzi per un totale di pagine 23 (ventitre) è redatto in formato PDF non modificabile e viene sottoscritto con firma digitale.

IL SOPRINTENDENTE

L'IMPRESA

COMMITTENTE:

Archivio di Stato di Caserta

Piazza Carlo Borbone - Palazzo Reale 81100 Caserta

Direttore: dott.sa Fortunata Manzi



RIASSEGNAZIONE E RESTITUZIONE DEGLI SPAZI DEL COMPLESSO DELLA REGGIA DI CASERTA INTERVENTI NECESSARI PER ADEGUARE GLI SPAZI DA DESTINARE ALL'ARCHIVIO DI STATO AMBIENTI AL PIANO TERRA

PROGETTO ESECUTIVO

Progettista e coordinamento alla progettazione:

Ing. Oreste Graziano

GRAZIANO ORESTE
2026.07.09 17:18:23
CN=GRAZIANO ORESTE
C=IT
2.5.4.4=GRAZIANO
2.5.4.42=ORESTE
RSA/2048 bits

Consulente alla progettazione strutturale:

Studio Berlucchi srl - Brescia

Ing. Nicola Berlucchi

Responsabile del procedimento:

Firmato digitalmente da
LUIGI ONOFRIO PASTORE
O = MINISTERO DELLA CULTURA
C = IT
Luigi Onofrio Pastore

Timbro e firma del responsabile:

E						
D						
C						
B						
A	11-2025	revisione prezzi 2025	C313_PEA_r03_revA CME.dcf	MZ	NF	NB
-	10-2024	prima emissione	C313_PEA_r03 CME.dcf	MZ	NF	NB
	DATA	REVISIONE	NOME FILE	DIS.	CONTR.	APPR.

TITOLO:

ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI DEI PREZZI

TIMBRO E FIRMA:

CODICE COMMESSA	ELABORATO				
	PRATICA	PARTE	DISC. PROG.	NUMERO	REV.
C313	-	P	EA	r04	A

FORMATO: A4

A TERMINE DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI DI AUTORE QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE COPIATO O RIPRODOTTO SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTISTA

Comune di Caserta

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Riassegnazione e restituzione degli spazi del complesso della Reggia di Caserta.
Interventi necessari per adeguare gli spazi da destinare all'archivio di Stato.

COMMITTENTE: Archivio di Stato di Caserta

Caserta, 26/11/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 CAM25_A02 .000.001.B	Demolizione totale per fasi di murature esterne e/o interne, costituite da pietrame, mattoni pieni o tufo di qualsiasi natura e forma avendo l'accortezza di procedere dall'alto verso il basso ed a filari orizzontali e senza l'ausilio di mezzi meccanici, eliminando inizialmente gli stati critici di crollo e le rimozioni di materiali pregiati da ricollocare in sito. Durante il corso della demolizione, dovrà essere prestata la massima attenzione affinché non si creino zone di instabilità strutturali e dovrà essere prestata ogni cautela al fine di tutelare e salvaguardare i manufatti sottostanti di notevole valore storico. Compreso la puntellatura provvisoria delle parti più degradate, la formazione ed il successivo smontaggio a lavori ultimati dei piani di lavoro, il trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, il carico ed il trasporto a rifiuto delle macerie a pubblica discarica. Murature aventi funzione statica portante **euro (quattrocentotrentadue/82)**	mc	432,82
Nr. 2 CAM25_A09 .010.003.A	Recupero di portoni e portoncini in legno comprendente le seguenti lavorazioni: smontaggio della ferramenta; scartavetratura delle pitture; consolidamento e reintegrazione delle lacune con sostituzione di parti lignee non recuperabili con essenze della stessa natura dell'esistente; rimessa a squadro con staffe e/o sostituzioni di eventuali (cunei) perni inlegno; stuccaggio di piccole lacune con stucco di polvere di legno della stessa essenza dell'esistente e legnate naturale; sverniciatura delle parti metalliche (anche di recupero da altri infissi simili non recuperabili), leggera spazzolatura, trattamento con convertitore di ruggine; rimontaggio delle ferramenta; rimontaggio in opera dell'infisso. **euro (trecentonovanta/68)**	mq	390,68
Nr. 3 CAM25_C01 .020.065.A	Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN 14114). La guaina isolante è prodotta nel pieno rispetto del Regolamento europeo cee/ue 2037/2000.Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo "μ" 14000. Densità media del rivestimento: 33 kg/m3. Esente da residui ammoniacali e resistente agli agenti chimici esterni. Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84).Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000).Idoneo per il trasporto di fluidi refrigeranti. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. .Diam. 6,4x1 mm. **euro (dieci/73)**	m	10,73
Nr. 4 CAM25_C01 .020.065.B	Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN 14114). La guaina isolante è prodotta nel pieno rispetto del Regolamento europeo cee/ue 2037/2000.Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo "μ" 14000. Densità media del rivestimento: 33 kg/m3. Esente da residui ammoniacali e resistente agli agenti chimici esterni. Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84).Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000).Idoneo per il trasporto di fluidi refrigeranti. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam. 9,5x1 mm **euro (dodici/63)**	m	12,63
Nr. 5 CAM25_C01 .020.065.C	Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN 14114). La guaina isolante è prodotta nel pieno rispetto del Regolamento europeo cee/ue 2037/2000.Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo "μ" 14000. Densità media del rivestimento: 33 kg/m3. Esente da residui ammoniacali e resistente agli agenti chimici esterni. Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84).Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000).Idoneo per il trasporto di fluidi refrigeranti. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam.12,7x1 mm **euro (quindici/58)**	m	15,58
Nr. 6 CAM25_C01 .020.065.D	Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN 14114). La guaina isolante è prodotta nel pieno rispetto del Regolamento europeo cee/ue 2037/2000.Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo "μ" 14000. Densità media del rivestimento: 33 kg/m3. Esente da residui ammoniacali e resistente agli agenti chimici esterni. Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84).Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000).Idoneo per il trasporto di fluidi refrigeranti. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilat.Diam.15,9x1 mm **euro (diciassette/10)**	m	17,10
Nr. 7 CAM25_E07 .010.010.A (CAM)	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti. **euro (diciassette/30)**	mq	17,30
Nr. 8 CAM25_E07 .010.020.A (CAM)	Massetto in malta cementizia a 400 kg di cemento occorrente per correggere difetti di planarità del piano di appoggio dei pavimenti, per spessore non inferiore a 2 cm. **euro (quattro/28)**	mq/ cm	4,28
Nr. 9 CAM25_E08 .080.010.A (CAM)	Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 8 cm - REI 180 **euro (trenta/10)**	mq	30,10
Nr. 10 CAM25_E13 .060.030.D (CAM)	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (sessantasei/53)	mq	66,53
Nr. 11 CAM25_E16 .020.010.D (CAM)	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di calce e pozzolana **euro (diciassette/88)**	mq	17,88
Nr. 12 CAM25_E16 .020.060.B (CAM)	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta di calce e sabbia, rifinita alla spugna **euro (dieci/94)**	mq	10,94
Nr. 13 CAM25_E16 .020.070.A (CAM)	Rasatura e stuccatura - leganti idaulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati **euro (dieci/94)**	mq	10,94
Nr. 14 CAM25_E18 .075.040.A	Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico REI. 120. Dimensioni 1.200 x 2.000 mm **euro (milletrecento/58)**	cad	1´300,58
Nr. 15 CAM25_E18 .075.040.E	Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm **euro (millequattrocentotredici/92)**	cad	1´413,92
Nr. 16 CAM25_E18 .075.045.B	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna **euro (trecentocinque/78)**	cad	305,78
Nr. 17 CAM25_E19 .010.070.C (CAM)	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici **euro (dieci/29)**	kg	10,29
Nr. 18 CAM25_E21 .010.005.A (CAM)	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato **euro (dieci/46)**	mq	10,46
Nr. 19 CAM25_E21 .020.010.A (CAM)	Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie su pareti, soffitti e volte comprendente imprimitura con latte di calce, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Per uno strato a coprire eseguito a pennello **euro (tre/84)**	mq	3,84
Nr. 20 CAM25_E21 .020.030.A (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche **euro (sette/35)**	mq	7,35
Nr. 21 CAM25_E22 .020.030.B (CAM)	Partizione antincendio REI 60-180 Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ m³, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio Con tre lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 120 **euro (centocinquantauno/28)**	mq	151,28
Nr. 22 CAM25_I03. 010.010.A (CAM)	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 32 mm **euro (otto/21)**	m	8,21
Nr. 23 CAM25_L01 .010.030.B	Punto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato pesante **euro (sessantanove/42)**	cad	69,42
Nr. 24 CAM25_L01 .010.080.B	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante **euro (quarantasette/62)**	cad	47,62
Nr. 25 CAM25_L01 .010.210.B	Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazioni separate Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione separate. Con corrugato pesante. **euro (sessantaotto/11)**	cad	68,11
Nr. 26 CAM25_L01 .010.240.B	Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con corrugato pesante. **euro (quindici/72)**	cad	15,72
Nr. 27 CAM25_L01 .020.010.A	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 1,5 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC **euro (nove/24)**	m	9,24
Nr. 28 CAM25_L01 .020.010.B	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC **euro (dieci/04)**	m	10,04
Nr. 29 CAM25_L01 .020.010.C	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC **euro (undici/88)**	m	11,88
Nr. 30 CAM25_L01 .020.010.D	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 6 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC **euro (dodici/82)**	m	12,82
Nr. 31 CAM25_L01 .030.020.E	Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=10÷32 A; 2m **euro (cinquantaotto/52)**	cad	58,52
Nr. 32 CAM25_L01 .030.020.H	Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=10÷32 A; 2m **euro (sessantasette/52)**	cad	67,52
Nr. 33 CAM25_L01 .030.070.E	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; AC **euro (centosettantauno/59)**	cad	171,59
Nr. 34 CAM25_L01 .030.110.A	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=63 A; 4m **euro (centosettantacinque/17)**	cad	175,17
Nr. 35 CAM25_L01 .030.110.C	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=125 A; 4m **euro (cinquecentocinquantacinque/05)**	cad	555,05
Nr. 36 CAM25_L01 .060.070.B	Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 6 moduli 168x253x115 mm **euro (cinquantasei/11)**	cad	56,11
Nr. 37 CAM25_L02 .010.040.B	Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x2,5 mmq **euro (tre/63)**	m	3,63
Nr. 38 CAM25_L02 .010.200.C	Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 25 mmq **euro (otto/82)**	m	8,82
Nr. 39 CAM25_L02 .010.200.E	Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 50 mmq **euro (quattordici/83)**	m	14,83
Nr. 40 CAM25_L02 .080.030.C	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm **euro (quattro/20)**	m	4,20
Nr. 41 CAM25_L02 .080.030.D	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm **euro (cinque/10)**	m	5,10
Nr. 42 CAM25_L02 .080.130.B	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm **euro (quattro/14)**	m	4,14
Nr. 43 CAM25_L02 .080.130.C	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm **euro (quattro/60)**	m	4,60
Nr. 44 CAM25_L02 .120.030.D	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 160x130x70 mm **euro (sette/93)**	cad	7,93
Nr. 45 CAM25_L02 .120.030.E	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 196x152x70 mm **euro (dieci/05)**	cad	10,05
Nr. 46 CAM25_L02 .120.030.J	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 516x294x80 mm **euro (quarantacinque/83)**	cad	45,83

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 47 CAM25_L02 .160.060.A	Acquisitore digitale a 6 cifre, in grado di misurare tensioni, correnti, potenze attive e reattive, in contenitore isolante serie modulare grado di protezione IP20 Acquisitore digitale a 6 cifre **euro (milletrecentotrentanove/41)**	cad	1´339,41
Nr. 48 CAM25_L02 .160.110.A	Trasformatore amperometrico predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN35 Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 250 A, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN35, Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante **euro (cinquantaotto/02)**	cad	58,02
Nr. 49 CAM25_L02 .210.020.F	Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1800x600x400 mm **euro (duemilanovecentoventitre/62)**	cad	2´923,62
Nr. 50 CAM25_L12 .010.040.B	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme, compensazione automatica della temperatura, elevata immunità ai radiodisturbi portata 15 m Portata operativa 25 m **euro (duecentotrentatre/53)**	cad	233,53
Nr. 51 CAM25_L12 .030.010.J	Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 4X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,70 mm **euro (uno/66)**	m	1,66
Nr. 52 CAM25_L12 .080.010.A	Tastiera di comando a microprocessore, con led e display, montaggio a vista, Tastiera di comando a microprocessore **euro (trecentocinquanta/69)**	cad	350,69
Nr. 53 CAM25_L14 .010.010.D	Microfono ad alta sensibilità Microfono dinamico a stelo flessibile per postazioni remote per chiamate d'emergenza. Certificazione secondo EN 54- 16 **euro (duecentocinquantauno/52)**	cad	251,52
Nr. 54 CAM25_L14 .020.010.B	Amplificatore con doppio sistema di alimentazione Sistema di evacuazione vocale compatto in grado di gestire 4 zone d'allarme vocale con potenza massima di 500 W complessivi ripartibili liberamente sulle zone audio gestite. Ogni zona è pilotata da un amplificatore dedicato con potenza massima di 250 W. Possibilità di collegamento fino a 6 centrali in rete tra loro. Microfono palmare VVF incluso per invio messaggi da locale. 7 contatti di ingresso supervisionati configurabili per la riproduzione dei messaggi di evacuazione, allerta e reset dei messaggi, 1 ingresso audio per sorgenti audio esterne e 1 ingresso ausiliario. Progettata per una facile installazione e per occupare poco spazio. Possibilità di collegare fino a 16 postazioni microfoniche broadcast, e 4 postazioni remote d'emergenza. Dimensioni: 430x620x240 mm. Certificazione EN54-16, EN54-4 **euro (undicimilaquattrocentocinquantaotto/47)**	cad	11´458,47
Nr. 55 CAM25_L14 .030.010.B	Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC I diffusori quadrati da parete/soffitto sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Sono dotati di morsettiera ceramica e di fusibile termico per la salvaguardia della linea di collegamento degli altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o più diffusori ad essa collegati. Sono realizzati con custodia in lamiera particolarmente robusta e verniciata a polvere di colore bianco opaco. Certificazione secondo EN 5424. **euro (duecentoquarantatre/72)**	cad	243,72
Nr. 56 CAM25_L14 .030.010.C	Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC Proiettore bidirezionale utilizzano altoparlanti a larga banda ed hanno una struttura cilindrica, in ABS bianco, sono completi di trasformatore di linea, staffa orientabile per un facile fissaggio a parete e/o soffitto e di cavo resistente al fuoco (L= 80 cm). Progettati per ottenere un'emissione sonora con una marcata direttività sono particolarmente adatti per essere installati in aree di passaggio, corridoi e ambienti particolarmente estesi. Il sistema di fissaggio rende agevole il montaggio e consente un ottimale orientamento del diffusore. Questi diffusori sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Certificazione secondo EN 5424. **euro (trecentotrenta/90)**	cad	330,90
Nr. 57 CAM25_L14 .050.010.B	Controller, booster e amplificatori Amplificatore - morsetto per collegamento impianto casse. Alimentazione 18-27 Vdc - Frequenza 20 Hz - 20 kHz -2 moduli **euro (duecentoottantauno/30)**	cad	281,30
Nr. 58 CAM25_L15 .020.050.C	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP40 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 11 W, autonomia 1 h, non permanente **euro (duecentocinquantatre/20)**	cad	253,20
Nr. 59 CAM25_L16 .010.070.A	Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto Ottico di fumo, tipo a riflessione portata 25 m, completa di unità cat **euro (cinquecentoottantadue/12)**	cad	582,12
Nr. 60 CAM25_L16 .020.040.A	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio **euro (centocinquantatre/92)**	cad	153,92
Nr. 61 CAM25_L16 .040.010.A	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio interno **euro (cinquantatre/34)**	cad	53,34
Nr. 62	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
CAM25_L16 .040.040.A	l'attivazione dell'impianto Base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato **euro (ottantatre/25)**	cad	83,25
Nr. 63 CAM25_L16 .040.050.B	Fermo elettromagnetico per porte di emergenza, alimentazione 12-24 V c.c.; compresa l'attivazione dell'impianto Base da parete, tenuta fino a 6000 N **euro (trecentotrentaquattro/75)**	cad	334,75
Nr. 64 CAM25_L16 .050.010.A	Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato Pannello ottico/acustico certificato in conformità alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23. Grado di protezione IP41C. **euro (duecentoquarantasette/06)**	cad	247,06
Nr. 65 CAM25_L16 .060.010.C	Alimentatori a bassisima tensione a norma EN54-4 Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendio certificati EN54-4 e EN12101-10, dotato di box metallico di dimensioni compatte e chiare indicazioni di stato a LED, alimentazione 24 V - 4,5 A **euro (quattrocentosettantadue/38)**	cad	472,38
Nr. 66 CAM25_L16 .070.010.A	Moduli di isolamento linea e/o componenti dotati di moduli di isolamento integrati Modulare industriale di monitoraggio, dispositivo di isolamento 24V **euro (quattrocentotrentauno/37)**	cad	431,37
Nr. 67 CAM25_L16 .080.010.C	Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200, Sezione 2 x 1 mmq **euro (quattro/24)**	m	4,24
Nr. 68 CAM25_M1 2.030.010.A	Accessori per impianti di condizionamento Giunto di derivazione per sistemi di condizionamento ad espansione diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse **euro (centoottantacinque/85)**	cad	185,85
Nr. 69 CAM25_M1 2.030.010.C	Accessori per impianti di condizionamento Pannello di controllo locale, per l'impostazione e la visualizzazione mediante visore a cristalli liquidi (LCD) delle seguenti funzioni: On/Off, caldo/freddo, deumidificazione, ventilazione e timer con orologio **euro (centonovantanove/92)**	cad	199,92
Nr. 70 CAM25_M1 2.030.010.D	Accessori per impianti di condizionamento Comando remoto centralizzato, per il monitoraggio e la programmazione di fino a 128 unità interne, con possibilità di impostare mediante visore a cristalli liquidi (LCD), le seguenti funzioni: On/Off, caldo/freddo, deumidificazione, ventilazione, timer con orologio, quattro livelli di programmazione giornaliera, segnalazione su display di eventuali anomalie riscontrate e memorizzazione delle anomalie avvenute, compatibilità con applicazione WEB e internet **euro (tremilacinque/60)**	cad	3´005,60
Nr. 71 CAM25_M1 2.040.060.D	Unità interne di condizionamento a pavimento da incasso Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 32/30/28 dBA **euro (millecentootto/63)**	cad	1´108,63
Nr. 72 CAM25_M1 2.040.060.E	Unità interne di condizionamento a pavimento da incasso Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 33/31/29 dBA **euro (milleduecentodue/54)**	cad	1´202,54
Nr. 73 CAM25_R02 .020.005.E (CAM)	Demolizione parziale o totale di fabbricati Demolizione parziale di fabbricati con struttura portante in tufo, pietrame in genere, mattoni pieni e solai di qualsiasi natura o in cemento armato. Effettuata a mano e con l'ausilio di mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'automezzo e trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di distanza. Per fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto, valutato a metro cubo vuoto per pieno **euro (ventiuno/07)**	mc	21,07
Nr. 74 CAM25_R02 .020.030.B (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 10,1 a 15 cm **euro (otto/85)**	mq	8,85
Nr. 75 CAM25_R02 .025.030.A (CAM)	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq **euro (otto/72)**	mq	8,72
Nr. 76 CAM25_R02 .030.010.A	Esecuzione di tracce in muratura di mattoni pieni o tufo, eseguite a mano, compresi la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità. Larghezza fino a 5 cm **euro (quattordici/73)**	mq/cm	14,73
Nr. 77	Esecuzione di tracce in muratura di mattoni pieni o tufo, eseguite a mano, compresi la chiusura delle stesse e l'avvicinamento		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
CAM25_R02 .030.010.B	del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità. Larghezza da 5 a 10 cm **euro (ventiquattro/18)**	mq/cm	24,18
Nr. 78 CAM25_R02 .040.010.A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro **euro (cinque/29)**	mq	5,29
Nr. 79 CAM25_R02 .060.032.A (CAM)	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili. **euro (sei/54)**	mq	6,54
Nr. 80 CAM25_R02 .060.040.A (CAM)	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica poste in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica **euro (otto/72)**	mq	8,72
Nr. 81 CAM25_R02 .060.045.A (CAM)	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo **euro (uno/45)**	ml	1,45
Nr. 82 CAM25_R02 .060.050.A (CAM)	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo, anche con eventuale recupero parziale del materiale. **euro (dieci/91)**	mq	10,91
Nr. 83 CAM25_R02 .060.060.A (CAM)	Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, compreso il sottofondo **euro (dodici/36)**	mq	12,36
Nr. 84 CAM25_R02 .080.010.B (CAM)	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, escluso il trasporto a discarica.Controsoffitti in lastre di gesso **euro (cinque/82)**	mq	5,82
Nr. 85 CAM25_R03 .030.010.A	Ripresa di murature con metodo scuci-cuci Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto, con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida; compresa la fornitura del materiale, il carico, il trasporto - a qualsiasi distanza - e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, secondo le seguenti tipologie di murature: in mattoni di tufo **euro (quattrocentosessantasette/87)**	mc	467,87
Nr. 86 CAM25_R04 .010.020.A	Piccola riparazione di infissi costituita da ritocchi, smontaggio e rimontaggio dei ferramenti con nuove viti, con il rinzeppamento dei fori e lubrificazione ferramenta **euro (ventiquattro/37)**	mq	24,37
Nr. 87 CAM25_RU. E.001.002	Operai edili Operaio qualificato **euro (trentasei/83)**	h	36,83
Nr. 88 CAM25_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km **euro (quarantaquattro/40)**	mc	44,40
Nr. 89 NP.E.01	Cavo per evacuazione vocale resistente al fuoco (PH120) guaina colore viola tipo FTS29OM16 sezione 2x2,5 mm . Fornito e posta in opera **euro (sei/38)**	ml	6,38
Nr. 90 NP.E.02	Cavo per evacuazione vocale resistente al fuoco (PH120) guaina colore viola tipo FTS29OM16 sezione 2x1,5 mm . Fornito e posta in opera **euro (cinque/23)**	ml	5,23
Nr. 91 NP.IA.01	Scheda espansione zone centrale antintrusione esistente. Fornita e posta in opera **euro (duemilacinquecentootto/03)**	cad	2´508,03
Nr. 92 NP.IE.01	Fornitura e posa in opera di sistema con emergenza Plaf. lineare Mod.ELINE LED della TRILUX (o similare) L=1500 mm con binario IP64. Cablaggio LED - Plaf.da 47W - 8400 lm in uscita - 4000°K - 179 lm/w - reattore elettronico con modulo alimentazione emergenza 1 ora comprensivo di modulo cieco, accessori,cablaggi sospensione, opere di collegamento all'impianto elettrico e d tutto quanto atto a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. **euro (seicentosessantatre/51)**	cadauno	663,51
Nr. 93 NP.IE.02	Fornitura e posa in opera di sistema con emergenza Plaf. lineare Mod.ELINE LED della TRILUX (o similare) L=1500 mm con binario IP64. Cablaggio LED - Plaf.da 47W - 8400 lm in uscita - 4000°K - 179 lm/w - reattore elettronico , comprensivo di modulo cieco, accessori,cablaggi sospensione, opere di collegamento all'impianto elettrico e d tutto quanto atto a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. **euro (quattrocentocinquantacinque/02)**	cadauno	455,02
Nr. 94 NP.IE.03	Smontaggio e rimozione impianti elettrici e speciali esistenti. Esclusi gli oneri di discarica **euro (duemilanovecentonovantasei/54)**	a corpo	2´996,54

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 95 NP.IM.01	Cavo trasmissione dati Un cavo di trasmissione segnale, del tipo non schermato da 0,75 ¸ 1,25 mmq collegherà tutte le unità esterne ed interne con i relativi comandi elettronici, così come indicato sullo schema della casa fornitrice delle apparecchiature di condizionamento. I collegamenti di trasmissione segnale dovranno essere realizzati tenendo presente i seguenti limiti: [illegible] La linea di trasmissione dati deve essere mantenuta separata dalla linea di alimentazione e non deve venire a contatto con le linee frigorifere. **euro (sei/13)**	m	6,13
Nr. 96 NP.IM.02	Canali in pannello sandwich esente da CFC reazione al fuoco classe 0-1, completo di pezzi speciali, giunzioni, sigillature e staffaggi, in pannello in poliuretano espanso densità 45÷47 kg/m³ con caratteristiche previste dal D.M. 31.03.2003, da: - per interni : pannello in poliuretano espanso densità kg/mc 45-47 tra fogli d'alluminio da mm 0,08 , spessore mm 20-25 **euro (centoundici/28)**	m²	111,28
Nr. 97 NP.IM.03	Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati, lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine, assistenze murarie e piani di lavoro interni **euro (centoquindici/03)**	kg	115,03
Nr. 98 NP.IM.05	Collaudo e messa in funzione dei sistemi di condizionamento del tipo VRV-VRF, con assistenza al committente per le istruzioni di uso e manutenzione. **euro (trecentoottantasei/10)**	a.c.	386,10
Nr. 99 NP.IM.06	Smotaggio e rimozione impianti meccanici esistenti. Esclusi gli oneri di discarica **euro (tremilasettecentoquarantacinque/69)**	a corpo	3´745,69
Nr. 100 NP.IRI.01	Scheda espansione di ulteriori 2 loop per centrali rivelazione incendi ad indirizzo individuale. Fornita e posta in opera **euro (duemilaottocentosettantaquattro/83)**	cad	2´874,83
Nr. 101 NP.IRI.02	Terminale ripetizione allarmi con dispay LCD 7. Fornita e posta in opera **euro (millecinquecentotrentaotto/92)**	cad	1´538,92
Nr. 102 NP.IRI.03	Cavo CAN BUS per collegamento pannello ripetizione allarmi. Fornito e posta in opera **euro (otto/32)**	ml	8,32
Nr. 103 P_001	Realizzazione di cappa strutturale sp. 4 cm mediante Sistema di rinforzo FRC, in possesso di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT), composto da betoncino cementizio monocomponente fibrorinforzato con fibre metalliche di consistenza fluida dotato di elevatissime prestazioni meccaniche ed elevata duttilità tipo PLANITOP HPC FLOOR 46. Il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono esclusi dal prezzo: la preparazione del supporto, i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche meccaniche: Classe di calcestruzzo C80/95 Modulo elastico a compressione 43,2 GPa Classe di tenacità 8,0 c Resistenza media al limite di proporzionalità 7,5 MPa Resistenza caratteristica al limite di proporzionalità 6,7 MPa Classe di esp. X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XS1, XS2, XS3, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1 Resistenza al gelo-disgelo prova superata Resistenza media a flessione residua CMOD 1 = 500 µm 11,9 MPa Resistenza media a flessione residua CMOD 2 = 1.500 µm 12,6 MPa Resistenza media a flessione residua CMOD 3 = 2.500 µm 12,0 MPa Resistenza media a flessione residua CMOD 4 = 3.500 µm 10,2 MPa Reazione al fuoco A1, A1FL **euro (duecentodiciannove/00)**	m2	219,00
Nr. 104 P_002	ONERI DI DISCARICA autorizzata non compresi nel trasporto a discarica. Gli oneri per lo smaltimento comprendono e compensano le seguenti attività: Le indagini di caratterizzazione; Eventuali accatastamenti del materiale in cantiere necessari per l'esecuzione delle analisi di caratterizzazioni; Eventuali movimentazioni in cantiere, operazioni di confinamento o separazione di materiale; Eventuale costruzione di siti provvisori per il deposito provvisorio; Eventuali siti per l'asciugatura del materiale prima del trasporto a smaltimento. La corresponsione degli oneri di discarica dovrà essere effettuata esclusivamente sui i prezzi compresi in elenco, con la sola esclusione per i metalli per i quali non è previsto alcun onere. L'impresa, per ottenere la contabilizzazione degli oneri di smaltimento dovrà consegnare alla Direzione dei Lavori la bolla di smaltimento, compilata in ogni sua parte e conforme ai disposti legislativi del caso, la quale rimarrà allegato del Registro di Contabilità consentendo la valorizzazione da eseguirsi esclusivamente con i prezzi di elenco. La localizzazione e la scelta della discarica, qualora non indicate in progetto, dovranno essere autorizzate dal Direttore dei Lavori. **euro (ottomilacinquecento/00)**	stima	8´500,00
Nr. 105 P_003	Assistenze edili impianti elettrici e speciali *A stima pari a circa il 20% dell'importo relativo agli impiant elettrici e speciali a meno delle forniture (calcolato su circa € 140.000)* **euro (ventiseimilasettecentosessantaotto/72)**	a corpo	26´768,72
Nr. 106 P_004	Assistenze edili impianti meccanici *A stima pari a circa il 20% dell'importo relativo agli impianti meccanici a meno delle forniture (calcolato su circa €*		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	37.000) **euro (settemilaquarantaquattro/40)**	a corpo	7′044,40

Caserta, 26/11/2025

Il Tecnico

COMMITTENTE: **Archivio di Stato di Caserta**

PROGETTO: **Riassegnazione e restituzione degli spazi del complesso della Reggia di Caserta. Interventi necessari per adeguare gli spazi da destinare all'archivio di Stato.**

ANALISI DEL PREZZO

Descrizione :

Realizzazione di cappa strutturale sp. 4 cm mediante Sistema di rinforzo FRC, in possesso di Certificato di Valutazione Tecnica (CVT), composto da betoncino cementizio monocomponente fibrorinforzato con fibre metalliche di consistenza fluida dotato di elevatissime prestazioni meccaniche ed elevata duttilità tipo PLANITOP HPC FLOOR 46. Il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi dal prezzo: la preparazione del supporto, i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche meccaniche:
Classe di calcestruzzo C80/95
Modulo elastico a compressione 43,2 GPa
Classe di tenacità 8,0 c
Resistenza media al limite di proporzionalità 7,5 MPa
Resistenza caratteristica al limite di proporzionalità 6,7 MPa
Classe di esp. X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XS1, XS2, XS3, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1
Resistenza al gelo-disgelo prova superata
Resistenza media a flessione residua CMOD 1 = 500 µm 11,9 MPa
Resistenza media a flessione residua CMOD 2 = 1.500 µm 12,6 MPa
Resistenza media a flessione residua CMOD 3 = 2.500 µm 12,0 MPa
Resistenza media a flessione residua CMOD 4 = 3.500 µm 10,2 MPa
Reazione al fuoco A1, A1FL

n. attribuito	*u.m.*	€
P_001	**m²**	**219,00**

PREZZIARIO DI RIF.: Prezzario regione Campania LL.PP. 2024 e analisi di mercato

MANO D'OPERA

prezzi NON comprensivi di spese gen. e utili [X]

n. prezzo	lavorazioni / note	operai	n.	ore	tot. ore	€ / ora	totale €		% incidenza
CAM24_RU.E.001.002	Operai edili Operaio qualificato		1	0,2	0,20	36,83	7,37		
CAM24_RU.E.001.001	Operai edili Operaio comune		1	0,2	0,20	33,05	6,61		

TOTALE MANO D'OPERA € 13,98 *8,11%*

NOLO ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA

n. prezzo	lavorazioni / note	mezzi d'opera	u. m.	quantità	prezzo €	totale €	

TOTALE NOLI MEZZI D'OPERA €

FORNITURE

n. prezzo	descrizione forniture / note	u. m.	quantità	prezzo €	totale €	
	Mapei HPC floor 46 resa 22 kg/cm, prezzo medio di mercato	kg	88,00	1,80	158,40	X

		p.u.	fraz.	lungh.	largh.	altezza	peso/area	quantità	prezzo €	totale €	

TOTALE FORNITURE € 158,40 *91,89%*

OPERE COMPIUTE

n. prezzo	descrizione prezzo	u.m.	p.u.	lungh.	largh.	altezza	peso	tot. q.tà	prezzo €	totale €	

TOTALE OPERE COMPIUTE €

T O T A L E			**€**	**172,38**
Spese generali	(calcolate sul totale delle voci [X])	**17,00%**	**€**	**26,92**
Utile d'impresa	(calcolato sul totale delle voci [X] + spese generali)	**10,00%**	**€**	**19,93**

100,00%

TOTALE DA ARROTONDARE € 219,23

se l'analisi è su una opera completa, dividere per le dimensioni dell'opera:

(TOTALE ARROTONDATO) **PREZZO DI APPLICAZIONE € 219,00**

COMMITTENTE: **Archivio di Stato di Caserta**

PROGETTO: **PROGETTO ESECUTIVO**
Riassegnazione e restituzione degli spazi del complesso della Reggia di Caserta. Interventi necessari per adeguare gli spazi da destinare all'archivio di Stato.

ANALISI DEL PREZZO

Descrizione :

ONERI DI DISCARICA autorizzata non compresi nel trasporto a discarica.
Gli oneri per lo smaltimento comprendono e compensano le seguenti attività:
Le indagini di caratterizzazione; Eventuali accatastamenti del materiale in cantiere necessari per l'esecuzione delle analisi di caratterizzazioni; Eventuali movimentazioni in cantiere, operazioni di confinamento o separazione di materiale; Eventuale costruzione di siti provvisori per il deposito provvisorio; Eventuali siti per l'asciugatura del materiale prima del trasporto a smaltimento. La corresponsione degli oneri di discarica dovrà essere effettuata esclusivamente sui i prezzi compresi in elenco, con la sola esclusione per i metalli per i quali non è previsto alcun onere. L'impresa, per ottenere la contabilizzazione degli oneri di smaltimento dovrà consegnare alla Direzione dei Lavori la bolla di smaltimento, compilata in ogni sua parte e conforme ai disposti legislativi del caso, la quale rimarrà allegato del Registro di Contabilità consentendo la valorizzazione da eseguirsi esclusivamente con i prezzi di elenco. La localizzazione e la scelta della discarica, qualora non indicate in progetto, dovranno essere autorizzate dal Direttore dei Lavori.

n. attribuito	*u.m.*	€
P_002	m^2	**8.500,00**

PREZZIARIO DI RIF.: Prezzario regione Campania LL.PP. 2025 e analisi di mercato

MANO D'OPERA

prezzi NON comprensivi di spese gen. e utili [X]

n. prezzo	lavorazioni / note	operai	n.	ore	tot. ore	€ / ora	totale €		% incidenza
CAM25_RU.E.001.002	eventuale accatastamento	Operaio qualificato	1	18	18,00	33,05	594,90		
CAM25_RU.E.001.001	eventuale accatastamento	Operaio comune	1	18	18,00	36,83	662,94		

TOTALE MANO D'OPERA € 1.257,84 *18,55%*

NOLO ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA

n. prezzo	lavorazioni / note	mezzi d'opera	u. m.	quantità	prezzo €	totale €	

TOTALE NOLI MEZZI D'OPERA €

FORNITURE

n. prezzo	descrizione forniture / note	u. m.	quantità	prezzo €	totale €	

		p.u.	fraz.	lungh.	largh.	altezza	peso/area	quantità	prezzo €	totale €	
analisi di mercato	Onere per smaltimento materiali di demolizione per macerie non pericolose (calcestruzzo, laterizi, materiali ferrosi). Metri cubi calcolati moltiplicando per un coefficiente di aumento di volume dovuto al disfacimento e accatastamento pari a 1,5	2					105,23	157,85			
								157,85	35,00	5.524,58	X

TOTALE FORNITURE € 5.524,58 *81,45%*

OPERE COMPIUTE

n. prezzo	descrizione prezzo	u.m.	p.u.	lungh.	largh.	altezza	peso	tot. q.tà	prezzo €	totale €	

TOTALE OPERE COMPIUTE €

T O T A L E			€	**6.782,42** *100,00%*
Spese generali	(calcolate sul totale delle voci [X])	**17,00%**	€	**939,17**
Utile d'impresa	(calcolato sul totale delle voci [X] + spese generali)	**10,00%**	€	**772,15**

TOTALE DA ARROTONDARE € 8.493,74

se l'analisi è su una opera completa, dividere per le dimensioni dell'opera:

(TOTALE ARROTONDATO) **PREZZO DI APPLICAZIONE € 8.500,00**

COMMITTENTE: **Archivio di Stato di Caserta**

PROGETTO: **PROGETTO ESECUTIVO**
Riassegnazione e restituzione degli spazi del complesso della Reggia di Caserta. Interventi necessari per adeguare gli spazi da destinare all'archivio di Stato.

ANALISI DEL PREZZO

Descrizione :
Assistenze edili impianti elettrici e speciali

n. attribuito	*u.m.*	*€*
P_003	**m^2**	**26.768,72**

PREZZIARIO DI RIF.: Prezzario regione Campania LL.PP. 2025 e analisi di mercato

MANO D'OPERA

prezzi NON comprensivi di spese gen. e utili [X]

n. prezzo	lavorazioni / note	operai	n.	ore	tot. ore	€ / ora	totale €		% incidenza
CAM25_RU.E.001.001	A stima pari a circa il 20% dell'importo relativo agli impiant elettrici e speciali a meno delle forniture (calcolato su circa € 140.000)	Operaio comune	1	304	380,00	33,05	12.559,00		
CAM25_RU.E.001.002		Operaio qualificato	1	380	304,00	36,83	11.196,32		
CAM25_RU.E.001.003		Operaio specializzato	1	76	76,00	39,65	3.013,40		

TOTALE MANO D'OPERA € 26.768,72 *100,00%*

NOLO ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA

n. prezzo	lavorazioni / note	mezzi d'opera	u. m.	quantità	prezzo €	totale €	

TOTALE NOLI MEZZI D'OPERA €

FORNITURE

n. prezzo	descrizione forniture / note	u. m.	quantità	prezzo €	totale €	

		p.u.	fraz.	lungh.	largh.	altezza	peso/area	quantità	prezzo €	totale €	

TOTALE FORNITURE €

OPERE COMPIUTE

n. prezzo	descrizione prezzo	u.m.	p.u.	lungh.	largh.	altezza	peso	tot. q.tà	prezzo €	totale €	

TOTALE OPERE COMPIUTE €

T O T A L E			**€**	**26.768,72** *100,00%*
Spese generali	(calcolate sul totale delle voci [X])	**17,00%**	**€**	
Utile d'impresa	(calcolato sul totale delle voci [X] + spese generali)	**10,00%**	**€**	

TOTALE DA ARROTONDARE € 26.768,72

se l'analisi è su una opera completa, dividere per le dimensioni dell'opera:

(TOTALE ARROTONDATO) **PREZZO DI APPLICAZIONE € 26.768,72**

COMMITTENTE: **Archivio di Stato di Caserta**

PROGETTO: **PROGETTO ESECUTIVO**
Riassegnazione e restituzione degli spazi del complesso della Reggia di Caserta. Interventi necessari per adeguare gli spazi da destinare all'archivio di Stato.

ANALISI DEL PREZZO

Descrizione :
Assistenze edili impianti meccanici

n. attribuito	*u.m.*	*€*
P_004	**m^2**	**7.044,40**

PREZZIARIO DI RIF.: Prezzario regione Campania LL.PP. 2025 e analisi di mercato

MANO D'OPERA

prezzi NON comprensivi di spese gen. e utili [X]

n. prezzo	lavorazioni / note	operai	n.	ore	tot. ore	€ / ora	totale €		% incidenza
CAM25_RU.E.001.001	A stima pari a circa il 20% dell'importo relativo agli impiant meccanici a meno delle forniture (calcolato su circa € 37.000)	Operaio comune	1	100	100,00	33,05	3.305,00		
CAM25_RU.E.001.002		Operaio qualificato	1	80	80,00	36,83	2.946,40		
CAM25_RU.E.001.003		Operaio specializzato	1	20	20,00	39,65	793,00		

TOTALE MANO D'OPERA € **7.044,40** *100,00%*

NOLO ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA

n. prezzo	lavorazioni / note	mezzi d'opera	u. m.	quantità	prezzo €	totale €	

TOTALE NOLI MEZZI D'OPERA €

FORNITURE

n. prezzo	descrizione forniture / note	u. m.	quantità	prezzo €	totale €	

		p.u.	fraz.	lungh.	largh.	altezza	peso/area	quantità	prezzo €	totale €	

TOTALE FORNITURE €

OPERE COMPIUTE

n. prezzo	descrizione prezzo	u.m.	p.u.	lungh.	largh.	altezza	peso	tot. q.tà	prezzo €	totale €	

TOTALE OPERE COMPIUTE €

T O T A L E			**€**	**7.044,40** *100,00%*
Spese generali	(calcolate sul totale delle voci [X])	**17,00%**	**€**	
Utile d'impresa	(calcolato sul totale delle voci [X] + spese generali)	**10,00%**	**€**	

TOTALE DA ARROTONDARE € 7.044,40

se l'analisi è su una opera completa, dividere per le dimensioni dell'opera:

(TOTALE ARROTONDATO) **PREZZO DI APPLICAZIONE € 7.044,40**

InfocertSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 17/09/2026 12:39:57 UTC

File verificato: C:\Users\Utente\Downloads\Contratto ARCHIVIO+ELENCO PREZZI.pdf (1).p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:	ANGELO GIOVANNI MAGLIANO
Tipo di firma:	CADES-B
Firma verificata:	OK (Verifica effettuata alla data: 17/09/2026 12:39:57 UTC)
Verifica di validità online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 17/09/2026 12:39:57 UTC

Dati del certificato del firmatario **ANGELO GIOVANNI MAGLIANO**

Nome, Cognome:	ANGELO GIOVANNI MAGLIANO
Numero identificativo:	a06461fc-16b2-4d5b-ac4c-46c6547706e0
Data di scadenza:	26/05/2029 22:00:00 UTC
Autorità di certificazione:	InfoCert Qualified Electronic Signature EC CA 4 , InfoCert S.p.A. , Qualified Trust Service Provider , VATIT-07945211006 , IT ,
Documentazione del certificato (CPS):	http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php
Identificativo del CPS:	OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.36.1.1.63
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.5
Note di utilizzo del certificato:	Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 147/2019
Note di utilizzo del certificato:	Certificate issued through Sistema Pubblico di Identita Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity

---

Firmatario 2:	Mariano Nuzzo
Tipo di firma:	CADES-B
Firma verificata:	OK (Verifica effettuata alla data: 17/09/2026 12:39:57 UTC)
Verifica di validità online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 17/09/2026 12:10:22 UTC

Dati del certificato del firmatario **Mariano Nuzzo**

Nome, Cognome:	Mariano Nuzzo

Data di scadenza:	28/01/2029 08:21:41 UTC
Autorità di certificazione:	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 , ArubaPEC S.p.A. , Qualified Trust Service Provider , VATIT-01879020517 , IT ,
Documentazione del certificato (CPS):	https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf
Identificativo del CPS:	OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica

Tinexta InfoCert (https://www.infocert.it/) 2025 | P.IVA 07945211006

Agenzia Entrate

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

Mod. **F24** Versamenti con elementi identificativi

DELEGA IRREVOCABILE A: BANCA MONTE PRUNO CREDITO COOPERATIVO DI FISCIANO, ROSCIGNO E LAURINO SC

AGENZIA **PADULA** PROV. **SA**

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 0 4 4 1 9 5 9 0 6 5 0

DATI ANAGRAFICI cognome, denominazione o ragione sociale: MAGLIANO S.R.L. — nome:

data di nascita (giorno / mese / anno): 2 5 / 1 0 / 2 0 0 6 — sesso (M o F): — comune (o Stato estero) di nascita: — prov.:

DOMICILIO FISCALE comune: PADULA — prov.: S A — via e numero civico: VIA FUSARA, 4

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare 9 3 0 0 3 2 4 0 6 1 6 — codice identificativo: 4 0

SEZIONE ERARIO ED ALTRO

codice ufficio — codice atto

tipo	elementi identificativi	codice	anno di riferimento	importi a debito versati
F	B C 7 E 0 F C C F 5	1 5 7 3	2 0 2 6	1 2 0 0 0

PAGATO
16 SET 2026
BANCA MONTE PRUNO CREDITO COOPERATIVO DI FISCIANO ROSCIGNO E LAURINO
FILIALE DI PADULA

SALDO FINALE

EURO + 1 2 0,0 0

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA (giorno / mese / anno)	CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE — AZIENDA	CAB/SPORTELLO
1 6 / 0 9 / 2 0 2 6	08784	76300

Pagamento effettuato con assegno ☐ bancario/postale ☐ circolare/vaglia postale

n.ro _____ tratto / emesso su _____ cod. ABI _____ CAB _____

MOD. F24 VERSAMENTI CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI – 2009 EURO

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO